

WFP Pre-Tec DS-Tape

TOOTE NR: W 140 110

Kahepoolse liimiribaga iseliimuv hüdroisolatsiooniteip. Väga elastne ja suure nakkevõimega.

OMADUSED:

WFP Pre-Tec DS-Tape on armeeritud, kahepoolse liimiribaga isekleepuv hüdroisolatsiooniteip. Teip on külmpaigaldatav.

Lint koosneb väga nakkuvast liimikihist, armeeritud kangast vaherihist ja silikoonist kattepaberist. Lint paigaldatakse oma kohale enne armeerimis- ja betoonitöödega alustamist.

- Väga elastne
- Kahepoolse liimiribaga
- Väga nakkuv liimikiht
- Armeeritud
- Lihtne paigaldada
- Sildab pragusid
- Ei kahjusta põhjavett

PAIGALDAMINE:

Lint on süsteemitoode ja kasutatakse koos WFP –Tec Membraan Plus. Vaadata WFP –Tec Membraan Plus tootelehte ja paigaldusjuhust.

TEHNILISED ANDMED:

Alus:	kummibaasil liim
Iseliimuv kattekiht:	polümeeride segu
Paigaldustemperatuur:	>+5°C kuni +45 °C
Paksus:	umbes 0,6 mm
Pikkus (DIN EN 1848-2) :	20 m
Laius (DIN EN 1848-2):	100 mm

KASUTUSALAD:

WFP Pre-Tec DS-Tape kasutatakse WFP Pre-Tec Membrane Plus ja FPO membraanide üle katete fikseerimiseks.

PAKENDID:

10 cm x 10 m rull

HOIUSTAMINE:

24 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.