



SCHOMBURG ASO-R008

TOOTE NR: 205 809

Tööstuspõrandate puhastusvahend.

OMADUSED

- Vesilahus erinevatest pindaktiivsetest ainetest
- Toode ei kahjusta keskkonda.

KASUTUSALAD:

ASO-R008 sobib kasutamiseks väikematel pindadel või plekkide eemaldamiseks. Enamlevinud kasutusala on õliga reostunud pindade puhastamine. Sobilik imunud õlist vabanemiseks pindadelt nagu betoon, tsemendibaasil tasanduskihid, looduskiivid, keraamika, metall jms.

- Pindade puhastamiseks enne nende katmist kaitsekatte/krundiga ASODUR SG-2 ja ASODUR SG-2-thix
- Teras- ja metallitööstuses, töökodades jms.
- Paigaldatud tööstuslike põrandakatete süvapuhaustuseks.
- Kummijälgede puhastamiseks erinevatelt tööstus põrandatelt

PAKEND:

1, 10 ja 200 liitrit

HOIUSTAMINE:

12 kuud, säilitada kuivas üle +10 ° C avamata originaalpakendis

KOGUKULUM:

vastavalt kasutusosalale; enne kasutamist segada.

TEHNILISED ANDMED:

Alus: vesilahus, kombinatsioon erinevatest pindaktiivsetest ainetest.

Tihedus: u. 1,02 g / cm³ + 23 ° C

Segamisvahet: vt allpool olevast tabelist

Üle värvimis kõlblikuks:

Materjaliga ASODUR SG-2/ASODUR SG-2-thix *: kohe, kui puhastusvesi on veemuriga eemaldatud.

* täiendavate nõuannete saamiseks vaadake ASODUR SG-2 /ASODUR SG-2-thix tootelehte

ALUSPIND:

- Betoon, tsemendipõhised tasanduskihid, kivid, keraamika, metall.
- Äsja paigaldatud tööstuslikud põrandakatted.
- Saastunud olemasolevate tööstusettevõtete põrandapinnad. aluspinda niisutage ühtlaselt kuni küllastumiseni. Seejuures vältige loikude teket.

PAIGALDAMINE:

ASO-R008 tarnitakse kontsentraadina ja tuleb enne kasutamist lahjendada kraaniveega vastavalt kasutusotstarbele. Vt. tabelit. Õliste pindade puhastamine.

1. Peale lahjendamist valada segu pihustuspudelis või muusse sarnasesse vahendisse. Pihustage lahus puhastatavale pinnale.
2. Laske lahusel mõni aeg toimida ning seejärel hõõruge pind harjaga üle. Hõõruge kuni pinnale ilmub pruunikas värvus.
3. Jätke puhastada ala seista 10 minutit.
4. Peale ootamist hõõruge puhastatavat ala veelkord põhjalikult harjaga.
5. Loputage puhastatud ala puhta veega.
6. Imege veemuriga puhastavalt alalt kogu loputusvesi.
7. Hinnake puhastuse tulemust ning vajadusel korrake puhastusprotsessi veelkord.
8. Kui pindu kavatakse katta kaitsekattega ASODUR-SG-2, ASODUR-SG-2-thix siis teostage toote pealekandmine koheselt peale pinnalt vee eemaldamist veel niiskele pinnale.

Põrandapindade üld puhastus ja plekkide eemaldamine.

ASO-R008 tarnitakse kontsentraadina ja tuleb enne kasutamist lahjendada kraaniveega vastavalt kasutusotstarbele. Vt. tabelit.

Kandke puhastusvahend pinnale sobiva harjaga.

Puhastage pind seejärel puhta veega.

Hinnake puhastuse tulemust. Vajadusel korrake, kasutades tugevama kontsentratsiooniga lahust.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.



NB!

- Suurte pindade puhastamisel ja hooldamisel on otstarbekas kasutada professionaalsete puhastusfirmade abi. Toote kasutamiseks vajalikke nõuandeid saab
- SCHOMBURG GmbH tehniliselt osakonnalt.
- Kaitske kõrval olevaid pindu, mida ei ole kavas puhastada
- ASO-R008 mõjude eest.
- Toote kasutamisel muudel juhtudel kui on toodud käesolevas infolehes küsige nõu SCHOMBURG GmbH
- tehniliselt osakonnalt.
- ASO-R008 on liigitatud vastavalt regulatsioonile
- ohtlikuks aineks .

Palun järgige kehtivat EL ohutuskaarti!

GISCODE: GF50

Kasutusvaldkond	ASO-R008 kontsentratsioon	Vesi	Kasutusjuhised
Õliplekkide eemaldamine	1 osa	u. 5 -10 osa	Käsitsi puhastamine, pihustusvahend, hari
Kummijälgede eemaldamine	1 osa	u. 1 -2 osa	Teostada eelnev puhastus lahjema lahusega
Pindade põhjalik puhastus	1 osa	u. 50 -100 osa	Kasutage tavalisi puhastusvahendeid
Pindade hoolduspuhastus	1 osa	u. 50 -100 osa	

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalikke ehitusalaseid ja juriidilisi nõuandeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.