



SCHOMBURG FIX 10-S

TOOTE NR: 201 819

Kiirkivistuv tsement.



OMADUSED:

- Kloriidivaba
- kiiresti reageeriv tsement, mis hakkab pärast veega kokkupuudet kohe kivistuma.

KASUTUSALAD:

Keldrites, šahtides ja kollektorites olevate lekkekohtade kiireks sulgemiseks.

PAKEND:

6 ja 12 kg

HOIUSTAMINE:

Kuivas ruumis ja suletud originaal-pakendis 12 kuud. Lahti tehtud pakendid kasutage kiiresti ära.

KOGUKULUM:

2 kg 1 l tühimiku kohta

TEHNILISED ANDMED:

Alus:	lisanditega tsement
Värvus:	tsemendihall
Puistemahumass:	u 1,2 kg/dm ³
Aluspinna ja paigaldus- temperatuur:	+5 °C kuni +30 °C
Kivistumise algus:	kohe pärast vee lisamist

ALUSPIND:

Aluspind peab olema tugev, kandevõimeline, puhas ja ilma naket halvendavate aineteta. Lahtine krohv ja müüritisekivid tuleb eemaldada. FIX-10S-i parema nakke tagamiseks on soovitatav lekkekohad enne täitmist kalasabakujuliseks lõhkuda.

PAIGALDAMINE:

Lekkekohtade sulgemiseks tuleb FIX-10S kas kuiva pulbrina või veega segatuna suruga lekkekohta. Surumine toimub käega. Kui esimese korraga ei õnnestu leket peatada, tuleb samasse kohta paigaldada veel kord FIX-10S ning pintseldada see kohe seejärel mitu korda materjaliga AQUAFIN-F üle. Kui leke on jäänud pidama, võib alustada täispinnalise hüdroisolatsioonikihiga tegemist.

NB!

- Pinnad, kuhu FIX 10-S ei paigaldata, katke kinni.
- Vajalik on eelproov.
- Suurepinnaliste lekete korral on soovitatav kasutada süsteemi, mis koosneb materjalidest AQUAFIN-F ja AQUAFIN-1K.
- FIX 10-S ei tohi kipsi sisaldavate materjalidega kokku puutuda ning seda ei tohi selliste materjalidega segada.

Jälgida kehtivat EU ohutusandmete lehte!

GISCODE: ZP1

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalike ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.