

KÖSTER Turbo Retarding Agent

TOOTE NR: C 718 025

Lisand KÖSTER Turbo mördi süsteemile. Aeglusti KÖSTER Turbo Mortar mörtidele, et reguleerida kivilinemisaega vastavalt teostatava projekti vajadustele

OMADUSED/EELISED:

Lisand KÖSTER Turbo süsteemi mörtidele. Aeglusti KÖSTER Turbo Mortar mörtidele, et reguleerida kivilinemisaega vastavalt teostatava projekti vajadustele.

Üks kott KÖSTER Retarding Agent ühe koti KÖSTER Turbo mördi kohta pikendab paigaldusaega umbes 20 minutit. (Kasutage koos KÖSTER Turbo Mortar F ja KÖSTER Turbo Mortar M mörtidega)
Maksimaalselt on lubatud lisada kuni 3 kotti KÖSTER Retarding Agent 25 kg kotile KÖSTER Turbo Mortar segule.

KASUTUSALAD:

KÖSTER Retarding Agent kasutatakse KÖSTER Turbo Mortar segude paigaldusaja ja töödeldavuse reguleerimiseks vastavalt teostatavatele töödele.

PAKEND:

25 g kott

KULUNORM:

Üks pakk lisandit 25 kg KÖSTER Turbo F / M kohta pikendab mördi kasutusaega umbes 20 minutit.

Maksimaalselt on lubatud lisada kuni 3 kotti KÖSTER Retarding Agent 25 kg kotile KÖSTER Turbo Mortar segule.

HOIUSTAMINE:

Hoida kuivas. Originaalpakendis on tagatud toote säilivus vähemalt 24 kuud.

TEHNILISED ANDMED:

Värv

valge

PAIGALDAMINE/KASUTAMINE:

Segage iga 25 kg KÖSTER Turbo Mortar kott vastavalt tehnilisel andmelehel toodud juhiste. Pärast nõutud segamisaja täitumist lisage KÖSTER Turbo Retarding Agent ühtlaselt valmis segule ja teostage täiendav segamine vähemalt 1 minuti jooksul.

OHUTUS:

Kasutage kaitseriietust. Jälgige kõiki üldiseid ohutusnõudeid.
Sattumisel silma – loputada koheselt veega ja pöörduda arsti poole. Ärge hõõruge silmi! Sattumisel nahale – peske koheselt vee ja seebiga.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE:

Koheselt peale tööde lõppu veega.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.