

WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125 L

ART. NR. 0001-125L-M
03.09.2024

Darbinis jungiamasis lakštas su polimerine danga

PRODUKTO APRAŠYMAS:

WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125L yra cinkuoto plieno lakštas su polimerine danga.

NAUDOJIMO SRITYS:

WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125L naudojamas įvairių požeminių gelžbetoninių konstrukcijų darbinį jungčių hidroizoliacijai nuo slėginio vandens. Pavyzdžiui, siena-grindys, siena-siena, grindų plytelės-grindų plytelės ir sienos-lubų perdangos, darbinuose jungčių mazguose. Dažniausios naudojimo vietos yra požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, konteineriai ir kt.

APLINKOSAUGOS DEKLARACIJA:

EPD sertifikato numeris: RTS_283_24



SAVYBĖS:

- Speciali polimerinė danga, elastinga, nereaguojanti su vandeniu.
- Sąlytyje su betonu kietėjanti polimerinė danga sukuria vienalytę jungtį.
- Galima montuoti tiesiai į šviežių betoną.
- Jeigu reikia, galima naudoti su montavimo kronšteinais.
- Galima jungti su deformacinėmis jungčių juostomis.
- Užtikrina atsparumą vandeniui iki 24 m (2,4 baro), oficialiai išbandyta TalTech (Talino technikos) universitete - bandymas Nr. 372-A/19
- Išbandytas atsparumas vandeniui iki 15 bar - bandymas Nr.1/2024
- Pagaminta Estijoje.

TECHNINIAI DUOMENYS:

- Plieno lakštas: cinkuotas plienas
- Plieno lakšto aukštis: 125 mm
- Plieno lakšto storis: 0,5 mm
- Skardos elemento ilgis: 2,5 m
- Danga: elastinga polimerinė
- Plieno lakšto su polimerine danga storis: apie 1,0 mm
- Spalva:
 - Polimerinė danga: tamsiai pilka
 - Cinkuoto plieno lakštas: metalo
- Atsparumas temperatūrai: nuo -35°C iki +75°C
- Montavimo temperatūra: Be apribojimų

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI:

- Lengva ir greitai montuoti – darbas nepriklauso nuo oro sąlygų.
- Speciali polimerinė danga nereaguoja su vandeniu prieš montavimą ir montavimo metu.
- Kontaktuojama su betonu ir stingdama polimerinė danga tampa vienalyte, taigi jungtis yra kur kas atsparesnė vandeniui.
- Numatomas tarnavimo laikas konstrukcijoje: visas konstrukcijos eksploatavimo laikas.
- Paprasta profilio konstrukcija ir montavimo procesas sumažina montavimo metu galimai kylančias klaidas.

PAKUOTĖ:

Dėžė: 10 x 2,5 m detalių, jungiamieji fiksatoriai, klijai.

SAUGOJIMAS:

36 mėnesiai (vėsioje ir sausoje vietoje, originalioje pakuotėje).

Produkto puslapyje pateikta informacija remiasi turima informacija ir ją atitinka. Garantija taikoma medžiagoms ir netaikoma netinkamam jų montavimui ir naudojimui ne pagal paskirtį. Naudotojas privalo įvertinti medžiagos tinkamumą naudojimui vietai. Kilus abejonėms, būtina atlikti bandymus arba kreiptis į gamintoją patarimo.

MONTAVIMAS:

WPM[®] METAL SHEET WATERSTOP 125L jungčių lakštas montuojamas darbinės jungties viduryje. Jungiamojo lakšto polimerinės dangos pusė montuojama vandens apkrovos kryptimi.

Montavimas prieš betono liejimą. Uždėkite jungties lakštą ant armatūros strypų ir pritvirtinkite jį su montavimo viela montuodami ją per lenktoje profilio dalyje esančias skylės. Montavimo fikساتoriai montuojami 35-50 cm žingsniu, kad metalo lakštas būtų tarp tvirtinimo fikساتorių. Pritvirtinkite fikساتorių prie armatūros strypų, užsukdami aplink juos galus. Įsitinkinkite, kad dengiamasis lakštas yra betoninės konstrukcijos viduje bent 3 cm gylyje (ne daugiau kaip pusė dengiamojo lakšto aukščio).

Tęstinis sujungimas – įsitinkinkite, kad dengiamojo lakšto galai persidengia 10 cm. Ant dangos vidurio užtepkite rinkinyje esančių klijų, tvirtai prispauskite dengiamosios skardos galus ant dangos ir pritvirtinkite komplekte esančiais fikساتoriais. Kad jungtis būtų tvirta, būtinai naudokite komplekte esančius klijus.

Visi WPM[®] vandeniu nepralaidūs profiliai gelžbetoninėje konstrukcijoje sujungia visas darbinės siūles ir kontroliuojamus susitraukimo įtrūkius.

DĖMESIO! Montavimas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo srities, jei abejojate, daugiau informacijos teiraukitės importuotojo. Dengiamosios skardos danga yra atspari daugeliui cheminių medžiagų, jei reikia, daugiau informacijos teiraukitės importuotojo.

DARBO ĮRANKIAI:

Jungiamieji fikساتoriai, klijų tūbelė, surišimo viela, surišimo kablys, atsuktuvai (akumuliatorinis gręžtuvas) ir metaliniai varžtai.

SAUGA:

Dirbdami su produktu mūvėkite pirštines ir kitas asmenines apsaugos priemones.