



Primostar®

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Volitatud esindaja:

PRIMOSTAR OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Toode:

WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125R, Art. NR. 0002-125R-M
WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125L, Art.NR. 0001-125L-M
WPM® METAL SHEET WATERSTOP 175R, Art.NR. 0002-175R-M
Polümeerse (endise nimega mineraalse) kattega töövuugiplekk.

Kasutusala:

WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125R / 125L / 175R
kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks survele vee vastu erinevates maa-alustes raudbetoonkonstruktsioonides.
Näiteks, sein-põrand, sein-sein, põrandaplaat-põrandaplaat ja sein-vahelagi, töövuugisõlmedes.
Levinumad kasutusvaldkonnad on maa-alused parklad, mahutid jms.

Tehnilised andmed:

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 125/175 mm
- Teraslehe paksus: 0,5 mm; 0,7 mm L-profiil
- Elemendi pikkus: 7,5 m; 2,5 või 2,2 m L-profiil
- Katekiht: elastne polümeerne
- Teraslehe paksus polümeerse kattega: u. 1,0 mm; 1,2 mm L-profiil
- Värvus:
Polümeerne kate: tumehall
Tsingitud terasprofiil: metallihall
- Temperatuurikindlus: -35°C - +75°C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole
- Tagab veekindluse kuni 24 m (2,4 bar), ametlikult testitud TalTechi ülikoolis – katse nr N° 372-A/19
- Katsetatud veekindluseni 15 bar - katse protokoll nr 1/2024
- Tehnilis-tehnoloogiline eluiga 50 aastat

29.04.2024, Tallinn, Eesti

Indrek Uusalu

Primostar OÜ
Juhatusel liige